

产品特点:

- ◇ 交流供电, 无须更换电池
- ◇ 兼容 iOS7 和 Android4.3
- ◇ 极快的响应速度
- ◇ 低功耗工作模式
- ◇ 采用蓝牙 4.0 BLE 技术
- ◇ 信号稳定, 不随电压变化
- ◇ 可全年全时连续工作
- ◇ 面板式安装, 施工简便



技术参数:

指标	参数
外形尺寸	86mm × 86mm × 17mm
工作电压	200~240V AC 50/60Hz
功耗	0.1W
发射功率	+0dBm (1mW)
重量	60g
环境温度	0°C~45°C
环境湿度	0%~93% RH
防护等级	无防护
信号发射间隔	100mS

操作说明:

将本机接入电源, 自动开始工作, 无需配置, 无电源开关。

注意事项:

使用 Locate for iBeacon 软件测试时, 需要先将本机 UUID 添加到软件中, 否则软件不识别。

背部有高压, 接通电源后严禁触摸, 以防电击!

声明:

我公司保留对本规格书的所有权, 未经我公司书面许可不得传播, 更不得将其用于出版及广告用途。

我公司保留对本规格书进行修订, 而不事先通知用户的权利。

我们已经尽最大努力排查本规格书中疏漏之处, 但仍难免在排版、拷贝过程中发生错误, 对规格书勘误之处请读者见谅。